


PE schuifafsluiter



A	B	C	D	E	F	G	Max druk in MWK
Ø160mm	550	325	290	60	65	105	2
Ø200mm	630	365	330	60	65	75	2
Ø250mm	730	420	370	60	60	120	2
Ø315mm	840	460	440	60	65	90	2
Ø400mm	1025	563,5	530	65	65	100	2

De PE schuifafsluiter wordt standaard met handgreep A geleverd. Op aanvraag kan deze handgreep vervangen worden door handgreep B of C.



A



B




C

Daarnaast kan er, indien nodig, een verlengstang van 1,5 meter bijgeleverd worden. Door middel van het koppelstuk, van 125mm, kan de lengte aangepast worden. Andere lengtes op aanvraag. Ook de verlengstang kan voorzien worden van handgreep A, B, of C.



Wanneer de PE schuifafsluiter vastgezet moet worden aan de muur, kunnen wij een bevestigingsbeugel bijleveren.

Bij 1 beugel worden 2x bout 8x60mm en 2x plug 10mm geleverd.



	A	B	Schuifbreedte
Ø160mm	310	55	290
Ø200mm	350	55	330
Ø250mm	390	55	370
Ø315mm	460	55	440

- Let op: Gebruik geen zwelband of zwelkit wanneer de grond of het beton sterk verdicht wordt.
- Rondom de afsluiter dient de afsluiter beschermt te worden tegen het in elkaar drukken.
- De afsluiter mag niet toegepast worden bij grondwaterdruk van buiten of bij grote gronddrukken op de schuif.
- Plaats de afsluiter zo dat de bovenplaat eenvoudig te verwijderen is.